




| 985mm/0.8kg

| 503mm/0.5kg

| 265mm/0.3kg



● 可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠落绳
材质：φ16多股软钢丝绳
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：防水三通接插线（五芯公/母头）
规格：信号防水对接+供电线独立引出
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长接插线
规格：0.3-3米长
用途：灯具安装间距太远时的快速无损安装

● 详细参数/DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	像素段	灰阶	光源种类
单色常亮	XT01-1000-18W	18W	0.5W*48PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
	XT01-500-9W	9W	0.5W*24PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
	XT01-300-5W	5W	0.5W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
单色外控	XT01-1000-D18W	18W	0.5W*48PCS	DC24V	DMX512	8像素段	256	SMD5050
	XT01-500-D9W	9W	0.5W*24PCS	DC24V	DMX512	4像素段	256	SMD5050
	XT01-300-D5W	5W	0.5W*12PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050
RGB外控	XT01-1000-RGB18W	18W	0.5W*48PCS	DC24V	DMX512	8像素段	256	SMD5050 3in1
	XT01-500-RGB9W	9W	0.5W*24PCS	DC24V	DMX512	4像素段	256	SMD5050 3in1
	XT01-300-RGB5W	5W	0.5W*12PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050 3in1
RGBW外控	XT01-1000-RGBW18W	18W	0.5W*48PCS	DC24V	DMX512	8像素段	256	SMD5050 4in1
	XT01-500-RGBW9W	9W	0.5W*24PCS	DC24V	DMX512	4像素段	256	SMD5050 4in1
	XT01-300-RGBW5W	5W	0.5W*12PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050 4in1

