

# 旗舰教室灯/JSC01-1436-950E



## 产品特点:

- ✓ 铝边框+真空电镀格栅，强烈质感
- ✓ 电镀格栅+扩散板+背面发光，三重防眩效果，真正的见光不见灯
- ✓ UGR<16;
- ✓ 无频闪;
- ✓ 高显色，CRI>90, R9>50;
- ✓ 无蓝光危害，RG0等级;
- ✓ 无电磁干扰;
- ✓ 光效高，>80LM/W，桌面照度大于300LM;
- ✓ 对称发光，课桌照度均匀度大于80%。
- ✓ 快速安装结构，省时、省人工;
- ✓ 吊杆间距可调;



• 扩散板+格栅  
双重防眩设计

• 无需工具快速安装  
吊杆间距可调设计

产品型号	JSC01-1436-950E	光通量	2800LM
尺寸	1200*296*87mm	色温	5000K
净重	2.8kg	光效	>85LM/W
额定电压/频率	220V~/50Hz	显色指数	Ra>92, R9>50
功率	36W	频闪波动深度	无频闪
功率因数	0.98	寿命	30,000H

## 认证/测试报告

- CCC证书
- 光电色报告
- 无频闪报告
- 无蓝光危害报告

## 应用场所

- 普通教室
- 电教化教室
- 计算机教室
- 实验教室
- 图书馆
- 办公室
- 会议室等等

## 改造前



## 改造后



无有害蓝光  
符合RG0标准



无汞



室内统一眩  
光值UGR<16



标准安装卡  
位替换便捷



符合CQC3155  
-2016认证



符合GB/T17743  
-2017 GB7000  
认证



符合CNCA-C10-01  
-2014认证