

LED投射灯

月影



可选配件 | OPTIONAL



名称：防松钢丝绳  
材质：φ1.6多股软钢丝绳  
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：防水AC开关电源  
材质：—  
用途：转换电压

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	灰阶	角度区间	光通量	光源种类
单色常亮	TGY-S-24W	24W	1.3W*18PCS	AC220V/DC24V	OFF/ON	—	6°-60°	2040LM	SMD3030
	TGY-S-36W	36W	3W*18PCS	AC220V/DC24V	OFF/ON	—	6°-60°	2880LM	SMD3535
	TGY-M-50W	50W	1.3W*50PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-60°	4600LM	SMD3030
	TGY-M-60W	60W	1.3W*50PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-60°	5400LM	SMD3030
	TGY-L-72W-A	72W	5W*18PCS	AC220V	OFF/ON	—	3°-8°	5040LM	SMD3535
	TGY-L-72W	72W	6W*18PCS	AC220V	OFF/ON	—	10°-60°	6840LM	SMD5050
	TGY-L-100W	100W	6W*24PCS	AC220V	OFF/ON	—	18°-60°	9500LM	SMD5050
单色外控	TGY-S-D24W	24W	1.3W*18PCS	DC24V	DMX512	65536	6°-60°	2040LM	SMD3030
	TGY-S-D36W	36W	3W*18PCS	DC24V	DMX512	65536	6°-60°	2880LM	SMD3535
	TGY-M-D70W	70W	1.3W*48PCS	DC24V	DMX512	65536	6°-60°	5950LM	SMD3030
	TGY-L-D100W	100W	6W*24PCS	DC24V	DMX512	65536	18°-60°	9500LM	SMD5050
RGB外控	TGY-S-RGB48W	48W	3W*18PCS	DC24V	DMX512	65536	15°-60°	—	SMD3535 3in1
	TGY-M-RGB96W	96W	3W*48PCS	DC24V	DMX512	65536	15°-60°	—	SMD3535 3in1
	TGY-L-RGB120W	120W	8W*18PCS	DC24V	DMX512	65536	10°-60°	—	SMD5050 4in1
RGBW外控	TGY-S-RGBW66W	48W+18W	4W*18PCS	DC24V	DMX512	65536	15°-60°	—	SMD3535 4in1
	TGY-M-RGBW112W	72W+40W	4W*48PCS	DC24V	DMX512	65536	15°-60°	—	SMD3535 4in1
	TGY-L-RGBW144W	100W+40W	8W*18PCS	DC24V	DMX512	65536	10°-60°	—	SMD5050 4in1

备注：①光通量基于4000K色温 ②以上角度全指半角

