




| 995mm/0.4kg

| 510mm/0.2kg

| 275mm/0.1kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防水三通接插线（五芯公/母头）  
规格：信号防水对接+供电线独立引出  
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长接插线  
规格：0.3-3米长  
用途：灯具安装间距太远时的快速无损安装

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	像素段	灰阶	光源种类
单色常亮	XT06-1000-10W	10W	0.2W*48PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
	XT06-500-5W	5W	0.2W*24PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
	XT06-300-3W	3W	0.2W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
	XT06-1000-12W	12W	0.2W*60PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
	XT06-500-6W	6W	0.2W*30PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
单色外控	XT06-1000-D10W	10W	0.2W*48PCS	DC24V	DMX512	8像素段	256	SMD5050
	XT06-500-D5W	5W	0.2W*24PCS	DC24V	DMX512	4像素段	256	SMD5050
	XT06-300-D3W	3W	0.2W*12PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050
RGB外控	XT06-1000-RGB10W	10W	0.2W*48PCS	DC24V	DMX512	8像素段	256	SMD5050 3in1
	XT06-500-RGB5W	5W	0.2W*24PCS	DC24V	DMX512	4像素段	256	SMD5050 3in1
	XT06-300-RGB3W	3W	0.2W*12PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050 3in1
RGBW外控	XT06-1000-RGBW12W	12W	0.3W*48PCS	DC24V	DMX512	8像素段	256	SMD5050 4in1
	XT06-500-RGBW6W	6W	0.3W*24PCS	DC24V	DMX512	4像素段	256	SMD5050 4in1
	XT06-300-RGBW3W	3W	0.3W*12PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050 4in1

