




| 995mm/0.6kg

| 510mm/0.3kg

| 275mm/0.2kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防水三通接插线（五芯公/母头）
规格：信号防水对接+供电线独立引出
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长接插线
规格：0.3-3米长
用途：灯具安装间距太远时的快速无损安装

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	像素段	灰阶	光源种类
单色常亮	XC80-1000-18W	18W	0.5W*48PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
	XC80-500-9W	9W	0.5W*36PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
	XC80-300-5W	5W	0.5W*24PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD5050
单色外控	XC80-1000-D18W	18W	0.5W*48PCS	DC24V	DMX512	8像素段	256	SMD5050
	XC80-500-D9W	9W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	4像素段	256	SMD5050
	XC80-300-D5W	5W	0.5W*24PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050
RGB外控	XC80-1000-RGB18W	18W	0.5W*48PCS	DC24V	DMX512	8像素段	256	SMD5050 3in1
	XC80-500-RGB9W	9W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	4像素段	256	SMD5050 3in1
	XC80-300-RGB5W	5W	0.5W*24PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050 3in1
RGBW外控	XC80-1000-RGBW18W	18W	0.5W*48PCS	DC24V	DMX512	8像素段	256	SMD5050 4in1
	XC80-500-RGBW9W	9W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	4像素段	256	SMD5050 4in1
	XC80-300-RGBW5W	5W	0.5W*24PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050 4in1

