



产品特点 | PRODUCT FEATURES



1. 专利仿生设计，专为照树而生，装于树枝处，白天就是鸟巢，和环境完美和谐统一，极具观赏性。
2. 鸟巢采用耐候阻燃藤径，源于自然用于自然，经浸油处理，可在户外使用5年以上不老化。
3. 自带安装支架，可直接安装，可搭配钢带安装。
4. 鸟巢透气式设计，不会影响灯具散热，又不会接积水。

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	角度区间	光通量	光源种类	光源品牌
单色常亮	YLNC-M-18W	18W	1W*24PCS	AC220V	OFF/ON	30°-60°	1550LM	SMD3030	CREE/OSRAM
	YLNC-M-24W	24W	1W*24PCS	AC220V	OFF/ON	30°-60°	2100LM	SMD3030	CREE/OSRAM
	YLNC-S-36W	36W	1W*36PCS	AC220V	OFF/ON	30°-60°	3240LM	SMD3030	CREE/OSRAM
	YLNC-S-48W	48W	2W*36PCS	AC220V	OFF/ON	30°-60°	4100LM	SMD3535	OSRAM/PROLIGHT
	YLNC-L-60W	60W	2W*40PCS	AC220V	OFF/ON	30°-60°	5200LM	SMD3535	OSRAM/PROLIGHT
	YLNC-L-80W	80W	3W*40PCS	AC220V	OFF/ON	30°-60°	6800LM	SMD3535	OSRAM/PROLIGHT

备注：①光通量是基于5000K色温，80显色指数光源测试所得 ②本文角度指光度空间分布仪测试所得半角角度，与目测观察角度可能会有差异

