




| 992 mm/1.0kg

| 502 mm/0.6kg

| 340 mm/0.4kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠绳
材质：φ16多股软钢丝绳
用途：高空安装时的防坠安全装置




名称：防水三通接线线（五芯公/母头）
规格：信号防水对接+供电线独立引出
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长接线线
规格：0.3-3米长
用途：灯具安装间距太远的快速无损安装



名称：遮光板
规格：铝合金一体式灯具同色同尺寸
用途：单侧防眩光遮光



名称：功率串联
说明：配备相对应电源
用途：大功率串联设计，可串联350W

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	灰阶	像数段	光源种类
单色常亮	X130-D-1000-12W	12W	0.5W*36PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X130-D-500-6W	6W	0.5W*18PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X130-D-300-4W	4W	0.5W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X130-D-1000-18W	18W	0.5W*36PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X130-D-500-9W	9W	0.5W*18PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	X130-D-300-6W	6W	0.5W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
单色外控	X130-W-1000-18W	18W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	256	6像素段	SMD3030
	X130-W-500-9W	9W	0.5W*18PCS	DC24V	DMX512	256	3像素段	SMD3030
	X130-W-300-6W	6W	0.5W*12PCS	DC24V	DMX512	256	2像素段	SMD3030
RGB外控	X130-RGB-1000-18W	18W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	256	6像素段	SMD5050 3in1
	X130-RGB-500-9W	9W	0.5W*18PCS	DC24V	DMX512	256	3像素段	SMD5050 3in1
	X130-RGB-300-6W	6W	0.5W*12PCS	DC24V	DMX512	256	2像素段	SMD5050 3in1
RGBW外控	X130-RGBW-1000-20W	12W+8W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	256	6像素段	SMD5050 4in1
	X130-RGBW-500-15W	6W+4W	0.5W*18PCS	DC24V	DMX512	256	3像素段	SMD5050 4in1
	X130-RGBW-300-10W	4W+3W	0.5W*12PCS	DC24V	DMX512	256	2像素段	SMD5050 4in1

