



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠落绳
材质：φ16多股软钢丝绳
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：防眩罩
材质：铝合金
用途：单侧防眩光遮光

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

| 规格 | 产品型号 | 额定功率 | 光源数量 | 输入电压 | 控制方式 | 灰阶 | 角度区间 | 光通量 | 光源种类 |
|------|-------------|------|------------|--------------|--------|----|--------|--------|---------|
| 单色常亮 | TGTX-S-18W | 18W | 1.3W*18PCS | AC220V/DC24V | OFF/ON | — | 6°-60° | 1620LM | SMD3030 |
| | TGTX-M-24W | 24W | 1.3W*24PCS | AC220V/DC24V | OFF/ON | — | 6°-60° | 2160LM | SMD3030 |
| | TGTX-M-32W | 32W | 1.3W*24PCS | AC220V/DC24V | OFF/ON | — | 6°-60° | 2754LM | SMD3030 |
| | TGTX-L-36W | 36W | 1.3W*36PCS | AC220V/DC24V | OFF/ON | — | 6°-60° | 3240LM | SMD3030 |
| | TGTX-L-48W | 48W | 1.3W*36PCS | AC220V/DC24V | OFF/ON | — | 6°-60° | 4080LM | SMD3030 |
| | TGTX-XL-60W | 60W | 3W*24PCS | AC220V/DC24V | OFF/ON | — | 3°-60° | 4200LM | SMD3535 |
| | TGTX-XL-72W | 72W | 5W*24PCS | AC220V/DC24V | OFF/ON | — | 3°-60° | 5400LM | SMD3535 |

备注：①光通量基于4000K色温 ②以上角度全指半角

