

LED投射灯

彗星



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠落绳
材质：φ16多股软钢丝绳
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：立柱安装转接头
颜色：同灯具颜色
用途：用于立柱安装时替换标配圆形底座

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	灰阶	角度区间	光通量	光源种类
单色常亮	TGHX-S-12W	12W	3W*6PCS	AC220V	OFF/ON	—	10°	900LM	SMD3535
	TGHX-M-18W	18W	3W*9PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-12°	1404LM	SMD3535
	TGHX-M-24W	24W	3W*9PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-12°	1800LM	SMD3535
	TGHX-L-30W	30W	3W*18PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-18°	2400LM	SMD3535
	TGHX-L-40W	40W	3W*18PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-18°	3000LM	SMD3535
	TGHX-XL-50W	50W	3W*30PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-18°	4100LM	SMD3535
	TGHX-XL-60W	60W	3W*30PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-18°	4800LM	SMD3535
	TGHX-XXL-72W	72W	3W*36PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-30°	5760LM	SMD3535
	TGHX-XXL-85W	85W	3W*36PCS	AC220V	OFF/ON	—	6°-30°	6630LM	SMD3535

备注：①光通量基于4000K色温 ②以上角度全指半角

