




| 992mm/1.0kg

| 502mm/0.6kg

| 340mm/0.4kg



可选配件 | OPTIONAL



名称：防坠落绳
材质：φ16多股软钢丝绳
用途：高空安装时的防坠落安全装置



名称：防水三通插接线（五芯公/母头）
规格：信号防水对接+供电线独立引出
用途：外控灯具供电的快速无损安装



名称：防水延长插接线
规格：0.3-3米长
用途：灯具安装间距太远时的快速无损安装

详细参数 | DETAILED PARAMETERS

规格	产品型号	额定功率	光源数量	输入电压	控制方式	像素段	灰阶	光源种类
单色常亮	XT02-1000-18W	18W	0.5W*36PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	XT02-500-9W	9W	0.5W*18PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
	XT02-300-6W	6W	0.5W*12PCS	DC24V	集中控电	—	—	SMD3030
单色外控	XT02-1000-D18W	18W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	6像素段	256	SMD3030
	XT02-500-D9W	9W	0.5W*18PCS	DC24V	DMX512	3像素段	256	SMD3030
	XT02-300-D6W	5W	0.5W*12PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD3030
RGB外控	XT02-1000-RGB18W	18W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	6像素段	256	SMD5050 3in1
	XT02-500-RGB9W	9W	0.5W*18PCS	DC24V	DMX512	3像素段	256	SMD5050 3in1
	XT02-300-RGB6W	5W	0.5W*12PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050 3in1
RGBW外控	XT02-1000-RGBW18W	18W	0.5W*36PCS	DC24V	DMX512	6像素段	256	SMD5050 4in1
	XT02-500-RGBW9W	9W	0.5W*18PCS	DC24V	DMX512	3像素段	256	SMD5050 4in1
	XT02-300-RGBW6W	5W	0.5W*12PCS	DC24V	DMX512	2像素段	256	SMD5050 4in1

